


- Montageplaten Systeem 9000 met excenter-hoogteverstelling
- Voor Intermat

Gepatenteerde kruismontageplaat 'Hettich Direkt' met geleidetappen en speciale schroeven


- Voor boringen $\varnothing 5 \times 7,5$ mm
- Gatenaafstand 32 mm
- Half voorliggende deur vanaf 15 mm zijwanddikte
- Excenter-hoogteverstelling ± 2 mm
- Vernikkeld spuitgietzink



Montageplaatdikte D mm	Bestelnr.	VE
0,0	0 020 009	1/50 st.
1,5	0 020 010	1/50 st.
3,0	0 020 011	1/50 st.
5,0	0 020 012	1/50 st.
8,0	0 020 013	1/50 st.

Kruismontageplaat met vooraf gemonteerde euroschroeven


- Voor boring $\varnothing 5 \times 8$ mm
- Gatenaafstand 32 mm
- Half voorliggende deur vanaf 16 mm zijwanddikte
- Excenter-hoogteverstelling ± 2 mm
- Vernikkeld spuitgietzink



Montageplaatdikte D mm	Bestelnr.	VE
0,0	9 132 644	1/50 st.
1,5	9 132 643	1/50 st.
3,0	9 132 645	1/50 st.
5,0	9 132 646	1/50 st.
8,0	9 132 647	1/50 st.

Kruismontageplaat met vooraf gemonteerde euroschroeven


- Voor boring $\varnothing 5 \times 12$ mm
- Gatenaafstand 32 mm
- Excenter-hoogteverstelling ± 2 mm
- Vernikkeld spuitgietzink



Montageplaatdikte D mm	Bestelnr.	VE
0,0	9 079 695	1/50 st.
1,5	9 079 700	1/50 st.
3,0	9 079 701	1/50 st.
5,0	9 079 702	1/50 st.
8,0	9 079 703	1/50 st.

Kruismontageplaat met spreidmoffen en speciale schroeven

- Voor boringen $\varnothing 5 \times 12$ mm
- Gatenaafstand 32 mm
- Excenter-hoogteverstelling ± 2 mm
- Vernikkeld spuitgietzink




Montageplaatdikte D mm	Bestelnr.	VE
0,0	0 060 000	1/50 st.
1,5	0 060 001	1/50 st.
3,0	0 060 002	1/50 st.
5,0	0 060 003	1/50 st.
8,0	0 060 004	1/50 st.

Snelmontagepotscharnier

- ▶ Montageplaten Systeem 9000 met excenter-hoogteverstelling
- ▶ Voor Intermat

Kruismontageplaat met vooraf gemonteerde spaanplaatschroeven


- ▶ Voor boringen max. $\varnothing$ 2,5 mm
- ▶ Gatenafstand 32 mm
- ▶ Excenter-hoogteverstelling $\pm$ 2 mm
- ▶ Vernikkeld spuitgietzink



Montageplaatdikte D mm	Bestelnr.	VE
0,0	0 043 021	1/50 st.
1,5	0 043 022	1/50 st.
3,0	0 043 023	1/50 st.
5,0	0 043 024	1/50 st.
8,0	0 043 025	1/50 st.

Kruismontageplaat met asymmetrisch vooraf gemonteerde spaanplaatschroeven

- ▶ Voor boringen max. $\varnothing$ 2,5 mm
- ▶ Gatenafstand 32 mm
- ▶ Half voorliggende deur vanaf 15 mm zijwanddikte
- ▶ Excenter-hoogteverstelling $\pm$ 2 mm
- ▶ Vernikkeld spuitgietzink




Montageplaatdikte D mm	Bestelnr.	VE
0,0	0 043 026	1/50 st.
1,5	0 043 027	1/50 st.
3,0	0 043 028	1/50 st.
5,0	0 043 029	1/50 st.
8,0	0 043 031	1/50 st.

Boormal BlueJig scharnier voor het centreren van asymmetrische boorposities, zie pagina 2756

Lineaire montageplaat om aan te schroeven


- ▶ Voor houtschroeven met verzonken kop $\varnothing$ 3,5 x 16 mm
- ▶ Excenter-hoogteverstelling $\pm$ 2 mm
- ▶ Vernikkeld spuitgietzink



Montageplaatdikte D mm	Bestelnr.	VE
1,5	0 043 017	1/50 st.
3,0	0 043 018	1/50 st.
5,0	0 043 019	1/50 st.

Lineaire montageplaat om in te persen

- ▶ Voor boring $\varnothing$ 10 x 12 mm
- ▶ Excenter-hoogteverstelling $\pm$ 2 mm
- ▶ Vernikkeld spuitgietzink



Montageplaatdikte D mm	Bestelnr.	VE
1,5	0 042 814	1/50 st.
3,0	0 042 813	1/50 st.
5,0	0 042 815	1/50 st.