


Snelmontagepotscharnier

- ▶ Montageplaten Systeem 9000 met hoogteverstelling m.b.v. slobgaten
- ▶ Voor Intermat

Kruismontageplaat om aan te schroeven


- ▶ Voor houtschroeven met verzonken kop $\varnothing 4,5 \times 16$ mm
- ▶ Gatenafstand 32 mm
- ▶ Hoogteverstelling m.b.v. slobgat ± 2 mm
- ▶ Vernikkeld staal (D0 - D5)
- ▶ Vernikkeld spuitgietzink (D8, D11)



Montageplaatdikte D mm	Bestelnr. 1/50 st.	400 st.
0,0	0 072 983	1 071 605
1,5	0 072 984	1 071 606
3,0	0 072 985	1 071 607
5,0	0 072 986	
8,0	0 072 987	
11,0	0 077 946	

Gepatenteerde kruismontageplaat 'Hettich Direkt' met geleidetappen en speciale schroeven


- ▶ Voor boringen $\varnothing 5 \times 7,5$ mm
- ▶ Gatenafstand 32 mm
- ▶ Half voorliggende deur vanaf 15 mm zijwanddikte
- ▶ Hoogteverstelling m.b.v. slobgat ± 2 mm
- ▶ Vernikkeld staal (D0 - D5)
- ▶ Vernikkeld spuitgietzink (D8)



Montageplaatdikte D mm	Bestelnr.	VE
0,0	0 079 276	1/50 st.
1,5	0 079 277	1/50 st.
3,0	0 078 926	1/50 st.
5,0	0 079 278	1/50 st.
8,0	0 079 279	1/50 st.

Kruismontageplaat met vooraf gemonteerde euroschroeven


- ▶ Voor boring $\varnothing 5 \times 12$ mm
- ▶ Gatenafstand 32 mm
- ▶ Hoogteverstelling m.b.v. slobgat ± 2 mm
- ▶ Vernikkeld staal (D0 - D5)
- ▶ Vernikkeld spuitgietzink (D8, D11)



Montageplaatdikte D mm	Bestelnr. 1/50 st.	400 st.
0,0	0 079 374	1 071 625
1,5	0 079 375	1 071 626
3,0	0 079 376	1 071 627
5,0	0 079 377	
8,0	0 079 378	
11,0	0 079 379	

Face-Frame-montageplaat om aan te schroeven

- ▶ Voor houtschroeven met verzonken kop $\varnothing 4 \times 20$ mm
- ▶ Rijboring 40 mm
- ▶ Hoogteverstelling m.b.v. slobgat ± 2 mm
- ▶ Vernikkeld spuitgietzink



Montageplaatdikte D mm	Bestelnr.	VE
0,0	0 079 382	1/50 st.
4,5	0 079 383	1/50 st.