


Snelmontagepotscharnier

- ▶ Montageplaten Systeem 8099 met excenter-hoogteverstelling
- ▶ Voor Sensys en Intermat

Gepatenteerde kruismontageplaat 'Hettich Direkt' met geleidetappen en speciale schroeven

- ▶ Voor boringen $\varnothing 5 \times 7,5$ mm
- ▶ Gatenaafstand 32 mm
- ▶ Half voorliggende deur vanaf 15 mm zijwanddikte
- ▶ Excenter-hoogteverstelling ± 2 mm
- ▶ Vernikkeld staal




Montageplaatdikte D mm	Bestelnr.	VE
0,0	9 071 650	1/200 st.
1,5	9 071 651	1/200 st.
3,0	9 071 652	1/200 st.
5,0	9 071 653	1/200 st.



Kruismontageplaat met vooraf gemonteerde euroschroeven

- ▶ Voor boringen $\varnothing 5 \times 8$ mm
- ▶ Gatenaafstand 32 mm
- ▶ Half voorliggende deur vanaf 16 mm zijwanddikte
- ▶ Excenter-hoogteverstelling ± 2 mm
- ▶ Vernikkeld staal




Montageplaatdikte D mm	Bestelnr.	VE
0,0	9 071 645	1/200 st.
1,5	9 071 646	1/200 st.
3,0	9 071 647	1/200 st.
5,0	9 071 648	1/200 st.



Kruismontageplaat met vooraf gemonteerde euroschroeven

- ▶ Voor boringen $\varnothing 5 \times 12$ mm
- ▶ Gatenaafstand 32 mm
- ▶ Excenter-hoogteverstelling ± 2 mm
- ▶ Vernikkeld staal




Montageplaatdikte D mm	Bestelnr.	VE
0,0	9 071 665	1/200 st.
1,5	9 071 666	1/200 st.
3,0	9 071 667	1/200 st.
5,0	9 071 668	1/200 st.



Kruismontageplaat met spreidmoffen en speciale schroeven

- ▶ Voor boringen $\varnothing 5 \times 12$ mm
- ▶ Gatenaafstand 32 mm
- ▶ Excenter-hoogteverstelling ± 2 mm
- ▶ Vernikkeld staal




Montageplaatdikte D mm	Bestelnr.	VE
0,0	9 071 655	1/200 st.
1,5	9 071 656	1/200 st.
3,0	9 071 657	1/200 st.
5,0	9 071 658	1/200 st.



- ▶ Montageplaten Systeem 8099 met excenter-hoogteverstelling
- ▶ Voor Sensys en Intermat

Kruismontageplaat met vooraf gemonteerde spaanplaatschroeven


- ▶ Voor boringen max. \varnothing 2,5 mm
- ▶ Gatenaafstand 32 mm
- ▶ Excenter-hoogteverstelling \pm 2 mm
- ▶ Vernikkeld staal



Montageplaatdikte D mm	Bestelnr.	VE
0,0	9 071 670	1/200 st.
1,5	9 071 671	1/200 st.
3,0	9 071 672	1/200 st.
5,0	9 071 673	1/200 st.

Lineaire montageplaat om aan te schroeven


- ▶ Voor houtschroeven met verzonken kop \varnothing 3,5 x 16 mm
- ▶ Excenter-hoogteverstelling \pm 2 mm
- ▶ Vernikkeld staal



Montageplaatdikte D mm	Bestelnr.	VE
1,5	9 071 687	1/200 st.
3,0	9 071 688	1/200 st.
5,0	9 071 689	1/200 st.

Lineaire montageplaat om in te persen

- ▶ Voor boringen \varnothing 10 x 12 mm
- ▶ Excenter-hoogteverstelling \pm 2 mm
- ▶ Vernikkeld staal



Montageplaatdikte D mm	Bestelnr.	VE
1,5	9 071 697	1/200 st.
3,0	9 071 698	1/200 st.
5,0	9 071 699	1/200 st.