


- ▶ Montageplaten Systeem 8099 met excenter-hoogteverstelling
- ▶ Voor Sensys


Kruismontageplaat met vooraf gemonteerde spaanplaat Schroeven



- ▶ Voor boringen max. \varnothing 2,5 mm
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Rijboring 32 mm
- ▶ Excenter-hoogteverstelling \pm 2 mm
- ▶ Vernikkeld staal

Afstand rijboring	Bestelnr. / montageplaatdikte mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 085	9 075 086	9 075 087	9 075 088	1/50 st.
37	9 071 670	9 071 671	9 071 672	9 071 673	200 st.


Kruismontageplaat met vooraf gemonteerde euroschroeven



- ▶ Voor boringen \varnothing 5 x 12 mm
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Rijboring 32 mm
- ▶ Excenter-hoogteverstelling \pm 2 mm
- ▶ Vernikkeld staal

Afstand rijboring	Bestelnr. / montageplaatdikte mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 080	9 075 081	9 075 082	9 075 083	1/50 st.
37	9 071 665	9 071 666	9 071 667	9 071 668	200 st.

Kruismontageplaat met vooraf gemonteerde euroschroeven



- ▶ Voor boringen \varnothing 5 x 8 mm
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Rijboring 32 mm
- ▶ Half voorliggende deur vanaf 16 mm zijwanddikte
- ▶ Excenter-hoogteverstelling \pm 2 mm
- ▶ Vernikkeld staal

Afstand rijboring	Bestelnr. / montageplaatdikte mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 060	9 075 061	9 075 062	9 075 063	1/50 st.
37	9 071 645	9 071 646	9 071 647	9 071 648	200 st.