




Snelmontagepotscharnier met geïntegreerde demping

- Sensys 8631i voor dikke deuren
- Openingshoek 95°



- Automatisch scharnier met opkliktechniek en geïntegreerde demping
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- Voor deurdikte 15 – 32 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Materiaal scharnierarm vernikkeld staal
- Materiaal scharnierpot vernikkeld staal

Sensys 8631i, openingshoek 95°

Potmontage	Boorbeeld	Bevestigings- boring $\varnothing \times T$ mm	volledig voorliggend	half voorliggend	binnenliggend	VE
						
voor schroefbevestiging TH 52		-	Basis B 12,5 mm	Basis B 3 mm	Basis B -4 mm	1/50 st.
om in te drukken TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	9 091 400	9 091 410	9 091 420	1/50 st.
snelle montage Flash TH 54		$\varnothing 10 \times 11$	9 091 401	9 091 411	9 091 421	1/50 st.
voor schroefbevestiging TB 52		-	Basis B 12,5 mm	Basis B 3 mm	Basis B -4 mm	1/50 st.
om in te drukken TB 53		$\varnothing 8 \times 11$	9 091 430	9 091 440	9 091 450	1/50 st.
snelle montage Flash TB 54		$\varnothing 8 \times 11$	9 091 431	9 091 441	9 091 451	1/50 st.
			9 091 432	9 091 442	9 091 452	1/50 st.