

Snelmontagepotscharnier met geïntegreerde demping

► Sensys 8639i W90

► Voor hoekaanslagen 90°, openingshoek 95°



- Automatisch scharnier met opkliktechniek en geïntegreerde demping
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor hoekkasten
- Voor deurdikte 15 - 28 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Geïntegreerde verstelling voor de deurverspringing + 1 mm / - 2 mm
- Geïntegreerde voegverstelling 3 mm / - 2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Materiaal scharnierarm vernikkeld spuitgietzink
- Materiaal scharnierpot vernikkeld staal

Sensys 8639i W90, openingshoek 95°

binnenliggend



Basis B 4 mm

VE

Potmontage	Boorbeeld	Bevestigings- boring $\varnothing \times T$ mm		
voor schroefbevestiging TH 52		-	9 088 021	1/50 st.
om in te drukken TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	9 088 039	1/50 st.
snelle montage Flash TH 54		$\varnothing 10 \times 11$	9 088 057	1/50 st.
snelle montage Fix THS 55		$\varnothing 10 \times 6$	9 088 075	1/50 st.
voor schroefbevestiging TB 52		-	9 088 027	1/50 st.
om in te drukken TB 53		$\varnothing 8 \times 11$	9 088 045	1/50 st.
snelle montage Flash TB 54		$\varnothing 8 \times 11$	9 088 063	1/50 st.
snelle montage Fix TB 55		$\varnothing 8 \times 6$	9 088 081	1/50 st.